

SLOVENČINA

Návod na použitie

Pred použitím vašej novej prilby si prosím pozorne prečítajte nasledujúci návod.
 1. Ochranná prilba bola vyrobená podľa kritérií európskej normy EN 1078:2012+A1:2012 „Prilby pre cyklistov, používateľov skateboardov a kolieskových korúľov“;
 2. Táto prilba bola konštruovaná špeciálne na vyššie uvedené účely a nie je teda vhodná na použitie v oblastiach, ako je motoristický šport, na jazdu na motocykloch ani na iné druhu použitia;
 3. Odstraňovanie, alebo pozmeňovanie konštrukčných dielov prilby je najprisnejšie zakázané. Má za následok zvýšené nebezpečenstvo poranenia a automaticky vedie k strate akýchkoľvek záručných nárokov.
 4. Niektoré modely prilby sú vybavené odnímateľným priezorom. Upevňovacie zariadenie týchto priezorov v žiadnom prípade nezhoršuje odolnosť prilby voči nárazom. Samotný priezor však nepredstavuje žiadnu ochranu;
 5. Po akomkoľvek náraze sa prilba musí zlikvidovať, lebo napriek žiadnym zjavným poškodeniam už pri akomkoľvek náraze mohla byť zhoršená odolnosť prilby voči nárazom. V každom prípade však treba prilbu vymeniť po uplynutí troch rokov do dátumu výroby, alebo ak už dobre nesedí;
 6. Prilba pozostáva z vlastného telesa vyrobeného z polystyrolu potiahnutého umelohmotnou vrstvou z PVC alebo PC (odliadnuc od estetickej funkcie, slúži táto ochranná vrstva na to, aby chránila prilbu pred trhlinkami a inými druhmi menšího poškodenia) a slúži na ochranu pred vniknutím špicatých predmetov;
 7. Žiadna prilba nezaručuje absolútну ochranu pred následkami akejkoľvek nehody (obzvlášť tedy, keď nastane kolisia medzi bicyklom a motorovým vozidlom). Osobitne nehody, ktoré sa stanú pri menších rýchlosťach, môžu mať za následok ľahké poranenia alebo aj smrť. Prilba slúži len na ochranu hlavy a preto nie je schopná zabrániť poraneniam oblasti zátyku alebo chrbtice, ani iným telesným poraneniam vznikajúcim pri nehodách;
 8. Z dôvodu hroziaceho strangulačného nebezpečenstva (nebezpečenstvo prískrtenia) nesmú deti nosiť túto prilbu počas bežného hrania.
 9. V záujme predchádzania nehodám rešpektujte prosím pravidlá cestnej premávky;

POUŽÍVANIE A PRISPÓSOBOVANIE PRILBY

Volba ochranej prilby

Prilbu treba optimálne prispôsobiť tvaru a veľkosti hlavy používateľa. Pri vyberaní prilby si vyskúšajte rozličné veľkosti a rozhodnite sa pre takú prilbu, ktorá veľkostou a tvarom zodpovedá vašej hlave a poskytne vám najväčší komfort a bezpečnosť.

Pri výbere veľkosti dbajte na to, aby bolo chránené čelo a aby sa prilba nemohla posunúť príliš dozadu.

Len tá prilba môže chrániť, ktorá dobre sedí na hlave.

SLOVENČINA

Prispôsobenie systému upevňovacích popruhov

Založte si prilbu na hlavu tak, aby predná aj zadná časť prilby bola v rovnakej výške a aby bola paralelne voči podlahe. Pokiaľ prilba sedí správne na hlave, potom sa musia predne aj zadné popruhy nachádzať v rovnakej výške (skontrolujte polohu pracieiek, ktoré sa nachádzajú priamo pod ušami).

Pokiaľ by popruhy neboli v rovnakej výške, potom ich možno narovať potiahnutím cez zadný diel prilby. Pri nastavovaní presuňte príslušný remeň smerom nahor alebo nadol, kým nedosiahne požadovanú polohu. Pripadnú výťuhu treba odstrániť pomocou pracky.

Pozor:

1. Remene nesmú prekrývať uši;
2. Pracky nesmú ležať v bezprostrednej blízkosti čelustí;
3. Konec popruhov musia byť zafixované pomocou gumových krúžkov;
4. Pásy a uzáver remeňov musia byť nastavené pevne a na pocit pohodline.

Skontrolujte si správne dosadnutie popruhov tak, že prilbu potiahnite smerom dopredu ako aj dozadu. Pokiaľ by sa prilba kízala smerom dopredu, potom treba pevnejšie utiahnuť zadné popruhy. Pokiaľ by sa prilba kízala smerom dozadu, potom treba pevnejšie utiahnuť predné popruhy.

Regulovanie veľkosti prilby (pokiaľ je prilba vybavená touto možnosťou)

Špeciálny systém na reguláciu veľkosti prilby vám umožňuje vhodne prispôsobiť vnútorný priemer prilby. Za týmto účelom najskôr otvorite reguláčny systém, potom si prilbu nasadte na hlavu, uzavrite reguláčny systém a prispôsobte si obvod prilby podľa potreby. Na vyskúšanie správneho dosadnutia prilby na hlavu si pri otvorenom popruhovom systéme pokývajte zlámka hlavou. Prilba pritom nesmie spadnúť.

Údržba a ošetrovanie

1. Chráňte prilbu pred účinkom vysokých teplôt (neodkladajte ju do vnútra automobilu ani na iné miesto, ktoré je vystavené priamemu alebo nepriamemu účinku slnečného sveta.) Zvyšené teploty vedú k destrukcii telesa prilby a k strate predpísaných charakteristických vlastností (osobitne k strate tlmiacich schopnosti).

2. Príprastná najvyššia prevádzková teplota okolia prilby je 50° C (112° F);
 3. Prilbu čistite čistou vodou a mäkkou utierkou. Na čistenie nepoužívajte spreje, čistiace prostriedky, chemické substancie (vrátane amoniaku) a čistiace prostriedky, lebo to môže mať za následok stratu predpísaných charakteristických vlastností ochranej prilby;

4. Mokrú prilbu nechajte vyschnúť voľne na vzduchu;

Záruka

Platí zákonná záruka v trvani dvoch rokov. Táto záruka sa však nevŕahuje na škody, ktoré vznikli následkom nesprávneho používania, nedbanlivosti, nesprávneho prispôsobenia veľkosti a tvaru, alebo aj zmenám, ktoré vznikli následkom používania prilby na učely, ktoré neboli stanovené výrobcom. Záruka neplatí na prilby, ktoré boli poškodené účinkom vysokých teplôt, alebo použitím rozpuštáciach prostriedkov.

Životnosť
 V závislosti od stupňa opotrebovania, ktorý je závislý od intenzity a podmienok používania, by sa malá prilba vymeniť po 3-5 rokoch (od dátumu nákupu). Výmena na základe nevyhnutnej únavy materiálu by sa malá uskutočniť kvôli Vašej bezpečnosti aj vtedy, ak je prilba opticky ešte v dobrom stave.

MAGYAR

Használati útmutató

Az új kerékpáros bukósisak használatba vétele előtt kérjük olvassa el figyelemesen az alábbi használati útmutatót.

1. A bukósisakot az európai EN 1078:2012+A1:2012 szabvány „Bukósisakok kerékpárosok valamint gördeszka (skateboard) és görkorcsolya használók számára“ követelményeinek megfelelően kerül legyártásra;
2. A sisak kifejezetten a fent nevezett célokra került megtervezésre és nem alkalmas motorsportozhoz, motorizált kétkerék járművekhez és egyéb használati módokhoz;
3. A sisak alkatrészeinek az eltávolítása vagy megváltoztatása szigorúan tilos és a megnövekedett sérülési veszély mellett valamennyi szavatossággal kapcsolatos jog automatikus elvesztését vonja maga után.
4. Némelyik sisakmodell levehető plexivel van ellátva. A plexi rögzítő szerkezete a sisak ütséssállóságát semmilyen mértékben nem befolyásolja. A plexi azonban nem nyújt semmilyen védelmet;
5. Bükkást követően a sisakot ki kell dobni, és le kell cserélni, mivel ütséssállósága még a szabad szemmel nem látható károsodás esetén is csökkenhet. A sisakot 3 év elteltével (gyártás időpontjától számítva), ill. ha mérete már nem passzol, minden esetben ki kell cserélni;
6. A sisak egy műanyagréteggel bevont polisztirol-héjból áll (az esztétikai funkció mellett a PVC-, vagy PC védőréteg a sisakot védi a repedésekkel és kisebb károktól) ezért éles tárgyak könnyen áthatolhatnak rajta;
7. Bárminemű baleset esetén egyetlen sisak sem biztosít abszolút védelmet (különösen kerékpár és motorizált jármű ütközése esetén). Még csekély sebesség mellett bekötélzésű balesetek esetén is előfordulhatnak súlyos, akár halásos sérülések is. A sisak a fej védelmére szolgál, és nem alkalmas nyaki és gerincszölop vagy egyéb, balesetből eredő testi sérülések megakadályozására;
8. Felakaszlási veszély miatt a sisakot gyerekek játékból közbén nem viselhetik;
9. A balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartson be a közlekedési szabályokat;

A SISAK HASZNÁLATA ÉS FEJHEZ IGAZÍTÁSA

A megfelelő bukósisak kiválasztása

A sisaknak optimálisan illeszkednie kell a használó fejéhez. A bukósisak kiválasztása során próbáljon fel különböző méretű sisakokat és fejformájának, valamint kényelemzetrétenek legjobban megfelelő méretű, a legnagyobb biztonságot igérő sisakot válassza.

MAGYAR

A szíjrendszer beállítása

Helyezze fel a sisakot oly módon, hogy a sisak első és hátsó része a talajjal párhuzamosan egyenlő magasságban legyen. Ha a sisak rendesen ül a fejen, akkor az előjel és hátlő található szíjaknak azonos magasságban kell lenniük (ezt közvetlenül a fülek alatt található csatok helyzetével ellenőrizze).

Ha a szíjak nem lennének azonos magasságban, akkor ezeket a sisak hátsó részén áthúzza lehet megfelelően beállítani. A szíjhossz beállításához mozgassa a beállítandó szíjet lefelé vagy felfelé, amíg nem kerül a kivánt helyzetbe. Az esetleges holtjáratot a csat használatával kell kiküszöbölni.

Figyelem:

1. A szíjak nem takarhatják el a füleket;
 2. A szíjcsatl nem feküdhet fel közvetlenül az állkapocsra;
 3. A szíjvégekkel a gumigyűrűkkel kell rögzíteni;
 4. A ővrendszer és csattal bezáraszt szorosan, de kényelmesen legyen a beállítása!
- A szíjak korrekta helyzetének az ellenőrzéséhez próbálja meg a sisakot a fejről előre vagy hátra lehúzni. Ha a sisak előre csúsza, akkor a hátsó szíjakat kell szorosra húzni. Ha a sisak hátra csúsza, akkor az elői található szíjakat kell szorosra húzni.

Sisakmérő szabályozása (amennyiben lehetséges)

A speciális szabályzó rendszerrel beállítható a belső sisakátmérő. Ehhez először nyissa ki a szabályzórendszeret, helyezze fel a sisakot, zárja le a rendszert és igazitsa a sisakot fejmérőréhez. A korrekta helyzet ellenőrzéséhez rázza meg enyhén a fejet nyitott szíjjakkal- e művelet közbén a sisaknak nem szabad a fejről leesnie.

Kezelés, ápolás

1. Övja a sisakot a hőhatástól (ne tartsa a jármű utasterében, vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen). A magas hőmérséklet a sisak szerkezetének a roncsolódásához vezet, és ennek megfelelően bizonyos jellemzők elvésztesést eredményez (különösen az ütéscsillapítási tulajdonság elvesztését).

2. A sisak által elvisele legmagasabb hőmérséklet 50° C (112° F);
 3. Tisztítsa a sisakot tiszta vízzel és puha kendővel. A különböző tisztító sprayk, egyéb tisztítószerek és vegyi anyagok (ammóniát beleérvéte), oldószerek használata a sisak bizonyos tulajdonságainak elvesztését okozhatja;

4. A nedves kendőt levegőn szárisa;

Jótállás, szavatosság

A törvényben leírt 2 éves jótállás érvényes. A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból, gondatlanságból, szakszerűlen javításból, rossz illeszkedésből vagy a gyártó által nem tervezett célú használatból eredő változásokra. A jótállás nem vonatkozik a túlzott hőhatásnak kitett vagy oldószerek használata miatt károsodott sisakokra.

Élettartam

Az elhasználódás mértéke szerint, ami a használat intenzitásával és körülmenyeivel függ össze, a sisakot (a vásárlástól számított) 3-5 év után ki kell cserélni. Az anyag elkerülhetetlen kifáradása miatt a cserét az Ön biztonsága érdekében akkor is el kell végezni, ha a sisak látszólag még jó állapotban van.



The helmet meets the European Standard EN1078

Konformitátsklerádung abrufbar auf www.intersport.at

Premiumsport-Products GmbH
Flugplatzstraße 10 / 4600 Wels / Austria
contact@premiumsport-products.com